

DISPOSITIVI DI COMANDO



P121011 - INTRO
Comando a chiave da esterno. Versione da incasso e da colonnina.



NOVITÀ 2003

P121017 - SEK
Selettore a chiave antivandalismo da esterno con cassa metallica.



FASTNET

P121014 - SC NET
Selettore a chiave SC NET.



D531097 - CRC
Chiave ricambio codificata. Specificare nell'ordine il numero di serie della chiave.



D121011 - LCM
Lettore chiave magnetica. Per montaggio a colonnina vedere mod. CLC.



D121012 - CM
Chiave magnetica per lettori mod. LCM.



D731022 - CLC
Colonnina per lettori chiavi magnetiche. Altezza 1 m.



P111274 - RME
Rilevatore di masse metalliche monocanale provvisto di zoccolo di installazione. Alimentazione 24Vac. Led di alimentazione.



P111001 00003 - RMM 2
Rilevatore di masse metalliche bicanale. 230V -

Led canale. Configurazione impulso in rilascio. Relé presenza a funzionamento impulsivo o continuo. Relé a impulso con possibilità di disattivazione.



NOVITÀ 2003

D121611 - SPC
Pulsantiera esterna a 2 pulsanti Start-Stop



NOVITÀ 2003

D121612 - SPC2
Pulsantiera esterna a 2 pulsanti Open-Close



NOVITÀ 2003

D121613 - SPCE
Pulsantiera esterna con fungo di emergenza



P121012 - SELETTO
Pulsantiera digitale da incasso, programmabile per controllare l'accesso pedonale e veicolare, utilizzabile in due modalità

di funzionamento: con ""connessione seriale e con interfaccia al sistema COMPASS""



P121013 SELETTO E
Pulsantiera digitale da esterno, programmabile per controllare l'accesso pedonale e veicolare,

utilizzabile in due modalità di funzionamento: con ""connessione seriale e con interfaccia al sistema COMPASS"".



P123001 00001 - EBP
Elettroserratura 230Vac a resistenza di battuta nulla. Disponibili anche le versioni da 50 mm, 75 mm e in 24 V.



P123006 00001 - EBPE 52
Elettroserratura 230Vac a resistenza di battuta nulla, con sblocco anche all'esterno per porte e cancelli di spessore max 50 mm.



P123001 00013 - EBP 24
Elettroserratura 24Vac, con trasformatore 230/24V inseribile nel quadro di comando.



P123008 00001 - EBPE 75
Elettroserratura 230Vac a resistenza di battuta nulla, con sblocco anche all'esterno per porte e cancelli di spessore max 75 mm.



D121017 - ECB SX
Elettroserratura orizzontale sinistra, 12 V.



D121016 - ECB DX
Elettroserratura orizzontale destra, 12V

D121018 - ECB VERTICALE
Elettroserratura verticale, 12 V

Per la composizione e l'installazione dell'impianto fare riferimento alle leggi in vigore nel paese in cui viene effettuata l'installazione. I dati indicati non sono vincolanti. BFT si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.