

## RICEVITORI AD AUTOAPPRENDIMENTO CON CODIFICA ROLLING CODE CONFORMI ALLE DIRETTIVE EUROPEE - FREQUENZA 433,92 MHZ PER CARICHI FINO A 16A MAX.



### D113709 - CLONIX 4 RTE

Ricevitore quadricanale con codifica rolling-code. 128 codici. Le uscite, a relè isolati, permettono il collegamento diretto di carichi fino a 16A max (automazioni, luci, irrigazione giardino, ecc.). Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mitto. Possibilità di connessione con COMPASS SLIM e SELETTO. Possibilità di configurare il funzionamento di ogni singola uscita in modo impulsivo, bistabile o temporizzato (selezionando tramite dip-switch un tempo da 30s a 12h). Scatola con grado IP 55. Alimentazione 230Vac 50Hz.

## RICEVITORI AD AUTOAPPRENDIMENTO CON CODIFICA ROLLING CODE CONFORMI ALLE DIRETTIVE EUROPEE - FREQUENZA 433,92 MHZ



### D111662 00001 - CLONIX 1

Ricevitore monocanale con codifica rolling-code 128 codici. Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mod. MITTO.



### D111662 - CLONIX 2

Ricevitore bicanale con codifica rolling-code 128 codici. Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mod. MITTO.



### D113674 00001 - CLONIX 2E

Ricevitore bicanale esterno con codifica rolling-code 128 codici. Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mod. MITTO.



### D111664 CLONIX 2/2048

Ricevitore bicanale con codifica rolling-code 2048 codici. Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mod. MITTO.



### D113632 - AEL 433

Antenna per radiocomando 433 Mhz con cavo 4 m.

## RICEVITORI AD AUTOAPPRENDIMENTO CON CODIFICA ROLLING CODE E DISPLAY DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATO CONFORMI ALLE DIRETTIVE EUROPEE - FREQUENZA 433,92 MHZ



### **D113670 00002 RTD 2048**

Ricevitore 2048 codici con codifica rolling code e display di programmazione

integrato. Possibilità di configurare il funzionamento di ogni uscita (max 4) in modo impulsivo, bistabile, temporizzato o allarme antiaggressione. L'inserimento dei telecomandi può essere effettuato manualmente, via radio e a blocchi di 100 tramite il programmatore PROXIMA. L'accesso in modalità di programmazione può essere protetto da password. Alimentazione 230Vac 50Hz.



### **N733301 00001 - RTD RS**

Modulo aggiuntivo per gestire gli impianti radio via modem. Permette di modificare a distanza le impostazioni del ricevitore e di eliminare e/o modificare i telecomandi in memoria. Utilizzabile su RTD 2048.



### **D111713 00001 - MOP**

Accessorio che permette di aggiungere un canale di uscita a RTD.